



Lindab **Takavattning**

Takavattning i aluminium



Nästan helt pantade



Det är förstås bra för miljön att välja material som kan återvinnas.
Men det är ännu bättre om materialet är använt tidigare!

Aluminium kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att tappa något av sin funktionalitet.

Det som är unikt med Lindabs takavvattning i aluminium är att 75% av materialet är återvunnet. Ett sådant aluminium är lite dyrare i inköp men ger ett avsevärt mindre miljöavtryck. Framställan av ny aluminium kräver massor av energi – men genom att återvinna kapas energibehovet med 95%!

När vårt system för takavvattning en dag monteras ner kan allt gå till återvinning igen.
Det är så vi tycker det ska vara.

**Lindabs aluminium är tillverkad av minst 75% återvunnen aluminium och som sänker GWP med ca 2/3 jämfört med jungfrulig aluminium. GWP står för Global Warming Potential och är det mått man räknar ut i en EPD för hur mycket produkten påverkar växthus-effekten per kg.*





Tufft när det behövs

Aluminium är ett fantastiskt byggmaterial med hög styrka och hållfasthet. Det är lätt, starkt, rostar inte och avger inga giftiga ämnen. Materialets egenskaper gör det särskilt lämpligt för användning i kustnära områden och i områden med stora temperaturvariationer.

Takavvattningsprodukter i aluminium har lång hållbarhet både tekniskt och estetiskt. Produkterna håller färgen mycket bra och garanti ges därför i upp till 30 år.

Aluminium fungerar bra med de flesta andra metaller förutom koppar. Därför ska aluminium inte användas i vattenflödesriktning efter koppar eller bearbetas tillsammans med koppar.



Colour me crazy



Lindabs aluminiumsortiment ger dig möjlighet göra ditt projekt unikt. De traditionella färgvalen finns givetvis på lagerhyllan. Men du vet väl att du får din aluminiumprodukt sollysende gul, lekfullt rosa – eller varför inte rogvande dovt lila?

Med våra diskreta standardkulörer Svart matt, Silvermetallic matt, Grafitgrå matt får du det låga glan-

stalet 5 och DuraFrost® Pro som beläggning, vilket borgar för extra reptålighet. Vi ger upp till 30 års garanti*. Du kan också få vit kulör i High Build Polyester.

Utöver standardkulörerna kan du som vill ta ut svängarna välja mellan drygt 200 RAL-kulörer. RAL-kulörerna pulverlackas i glans 70. För RAL-lackade produkter lämnar vi 10 års garanti.

* Garantierna är beroende av vilka korrosivitetsklasser omgivningen har. Läs våra garantidokument för mer information.



Lösningar som förenklar

Vi strävar alltid efter att förbättra och förenkla för dig som äger, monterar eller köper in system för takavvattning. Vi försöker fånga upp kunders behov och hitta lösningar för att montaget ska bli enklare och nyttan större.

FÄLLBAR UTKASTARE

Det blir allt viktigare att ta vara på värdefullt vatten. Med Lindabs smarta fällbara utkastare kan du enkelt leda regnvattnet i exempelvis en regntunna när det passar dig. Till nytta, både för trädgårdens växter och för miljön!














RÄNNSKARV

Aluminium utvidgar och kontraherar sig mer än stål vid stora temperaturskillnader. För att du ska slippa tänka på detta har vi tagit fram en extra bred skarv, som täcker behovet av mellanrum mellan rännorna.

Om du skulle vilja montera rännorna utan rännskarv så behöver du tillse att rännan har tillräckligt med plats och kan utvidga sig 2-3 mm/m.



Teknisk information

<p>Ränna ARA</p>  <p>Dim 125 mm och 150 mm. ängd 3000 och 5000 mm.</p>	<p>Rännvinkel ARVY (ytter) & ARVI (inner)</p>  <p>Dim 125 mm; vinkel 90° och 135°. Dim 150 mm; vinkel 90°.</p>	<p>Ränngavel ARG, universal</p>  <p>125 and 150 mm Universal gutter end cap suitable for both right and left ends. With rubber seal.</p>	<p>Ränngavel ARGU, universal</p>  <p>Dim 125 och 150 mm Ränngavel universal passar både som höger och vänster gavel. Med gummitätning.</p>	<p>Rännskarv ARSK</p>  <p>Dim 125 och 150 mm Rännskarven har en gummitätning för en bättre och garanterad vattentät installation mellan två rännor.</p>
<p>Takfotskrok kort AKFK</p>  <p>Dim 125 och 150 mm. För montering i takfoten.</p>	<p>Takfotskrok kort AKO7</p>  <p>Dim 125 och 150 mm Skaftlängd 70 mm För montering i takfoten.</p>	<p>Skaftkrok lång AK18</p>  <p>Dim 125 och 150 mm Skaftlängd 180 mm För montering på taket.</p>	<p>Omvikningskupa AOK</p>  <p>Dim kupa: 125 och 150 mm Dim rör: 75, 87 och 100 mm Kupa för övergång mellan ränna och rör.</p>	
<p>Stuprör ASROR</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Längd 3000-5000 mm. Stuprör där nedersta delen på röret är krympt.</p>	<p>Mellanstycke AMST</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Längd 1000 mm Ett kort stuprör i aluminium som underlättar t.ex. vid montage mellan två böjar.</p>	<p>Svep ASVHA</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Rörsväp med killås för montage på träfasad.</p>	<p>Svep ASHFB</p>  <p>Dim 75, 87 and 100 mm. ASHFB down-pipe holder with easily adjustable legs if the distance to the façade varies.</p>	

<p>Rörbøj ABK , konisk</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Vinkel 70°. Böjen är konisk och passar i omvikningsskupan utan skruvar eller nitar.</p>	<p>Rörbøj ABKM</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Vinkel 70°. Böjen är konisk och passar i omvikningsskupan utan skruvar eller nitar.</p>	<p>Rörbøj ABKS, skarp</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Vinkel 70°. Skarp rörbøj som är konisk och passar i omvikningsskupan utan skruvar eller nitar.</p>	<p>Utkastare AUTK</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Utkastare som passar både krympt och icke krympt stuprör.</p>	<p>Utkastare AUTKS, skarp</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Skarp, traditionell utkastare som passar både krympt och icke krympt stuprör.</p>
<p>Sockelknä ASOKN</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. För anslutning när markanslutningsröret är längre ut från husets vägg än stupröret.</p>	<p>Fällbar utkastare, AFUTK</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Fällbar utkastare för t ex regntunnor.</p>	<p>Påskjutsrör APRT</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Påskjutsrör till rensträtt.</p>	<p>Grenrör AGROR, ställbart</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Vinkel 50° till 80°. Ett ställbart grenrör för att ansluta flera stuprör fast det bara finns ett markrör tillgängligt.</p>	<p>Brunnutkastare ABUTK</p>  <p>Dim 75, 87 och 100 mm. Höjd ovan muff 225 mm. Brunnutkastare för övergång från stuprör till bland annat markrör eller vandälör.</p>
<p>Dagvattensil DVSIL</p>  <p>Dagvattensil i rostfritt stål för att göra det lättare att rengöra takavvattningsystemet från blad och annat smuts.</p>	<p>Självrensande lövsil SLS</p>  <p>Självrensande lövsil i HD polyetenplast. Nederdelen passar i standard markavloppsrör (110 mm).</p>	<p>Rensträtt RT</p>  <p>Lövsil i HD polyetenplast. Nederdelen passar i standard markavloppsrör (110 mm).</p>	<p>Muff MRT</p>  <p>Muff i HD polyetenplast. Passar i markavloppsrör som avviker från standardmått.</p>	



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab | För ett bättre klimat](#)