

Tätningssmassa och etikett för brandklassat kanalsystem

BSKTUBE



Beskrivning

BSK är ett oorganiskt, alkaliskt, flytande natriumsilikatlim/tätningssmedel.
Brandklass A1.
Används för brandgenomföringar i brandklassade kanalsystem.

Användning

Appliceringstemperaturer mellan 5° C och 30° C. Ytorna ska vara torra och fria från olja och liknande.
Undvik kontakt med vatten och fukt.
Härdar under normala omständigheter (20° C, luftfuktighet 50%) efter ca 12 timmar.

Måste förvaras frostfritt.

Kvalitetssäkringsetikett för tätningssmassa BSKTUBE:

Etiketten används för kvalitetssäkring och dokumentation, att brandgenomföringen har utförts korrekt.

Etiketten placeras på sidan av genomföringen och fylls i med namn på installatör, produkt, brandklassning, etc.

Försäljningsenhet: 1 ark med 9 etiketter

Se mer information om dokumentering av brandgenomföringar i monteringsguiden för Lindab brandklassade kanalsystem.

Etikett för kvalitetssäkring för tätningssmassa BSKTUBE köps separat.

Beställningsexempel

Produkt **BSKTUBE**

Produkt **BSKTUBE ETIKETT**