

Inbrottsskyddande produkt - Vägg

Utfärdat till

Lindab Profil AB

Svartöns Industriområde, 974 37 Luleå, Sverige

Tillverkningsställe

Lindab Profil AB, Svartöns Industriområde, 971 88 Luleå, Sverige

Produktbeskrivning

Lindab Panel, består av sandwichelement med ytskikt av stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull. Isoleringstjocklek 145-300 mm. Plåttjocklek 0,5-0,6 mm. Förstärkning beroende på inbrottsskyddsklass och panelens tjocklek. Lindab Panel är avsedd att användas som inbrottsskyddande innervägg eller yttervägg. Se sidan 2 av detta certifikat för detaljer.

Produktnamn

Lindab Panel.


Intyg

Produkterna uppfyller kraven som inbrottsskyddande vägg enligt SSF 1047 utgåva 2 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Theft Prevention Association (SSF), utgåva 2022-05-10.

Klassificering enligt SSF 1047 utgåva 2

Se sidan 2 av detta certifikat.

Märkning

Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får märkas med RISE  märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2028-05-24. Giltigheten kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 7.



Martin Tillander

Produkt detaljer

Tjocklek isolering [mm]	Förstärkning	Klass enligt SSF 1047 utgåva 2
145 - 195	Ingen	1
145 - 195	8 mm armeringsjärn med centrumavstånd 150 mm	2
196 - 300	Ingen	2
145 - 300	2x12 mm plywood på insidan	3
145 - 300	1,5 mm stålplåt på insidan	3