

# Renslucka

# LKCR



## Beskrivning

Rensluckan används även som inspektionsslucka till rektangulära kanaler. Till rensluckan ingår en infästningsram som sätts fast i den rektangulära kanalen. Fastsättningen sker normalt med blindnit genom den utvikta kanten på fästtramen. Den kan även förses med vikleck om man så önskar.

Rensluckan lossas lätt från infästningsramen med hjälp av snäpplås. Vid isolerat utförande kommer dess insida alltid att ligga i nivå med kanalens innersta begränsningsyta oavsett om kanalen är invändigt eller utvändigt isolerad. Tabellen nedan anger luckans isoleringstjocklek vid olika kanalisoleringsalternativ.

Luckan bör ej placeras längre än 50 mm från närmaste sida på den rektangulära kanalen.

Maximalt kvadratisk mått på rensluckan är 1170×1170 mm.

## Beställningsexempel

	LKCR	500	300	2	50/100
Produkt					
Största sida		a			
Minsta sidan		b			
Oisolerad kanal	Typ 1				
Invändigt isolerad kanal	Typ 2				
Utvändigt isolerad kanal	Typ 3				
Kanal-/luckisolering	30/80 mm (Typ 2)				
Kanal-/luckisolering	50/100 mm (Typ 2)				
Kanal-/luckisolering	70/120 mm (Typ 2)				
Kanal-/luckisolering	100/150 mm (Typ 2)				
Kanal-/luckisolering	120/170 mm (Typ 2)				
Kanal-/luckisolering	40/60 mm (Typ 3)				
Kanal-/luckisolering	50/80 mm (Typ 3)				
Kanal-/luckisolering	70/100 mm (Typ 3)				
Kanal-/luckisolering	140/160 mm (Typ 3)				

## Dimensioner

