



Skötsel och underhållsinstruktioner för Lindab Magestic

Teknisk och estetisk livslängd

Lindab Magestic är en vidareutveckling av galvad stålplåt, och är överlägsen mot korrosion jämfört med vanlig galv.

Vi rekommenderar Magestic ur korrosionshänseende, men man måste vara medveten om att produkten är högst levande och ingen kan på förhand säga hur den kommer att se ut estetiskt efter en tid ute.

Magestic patineras med tiden, den går från silvrig till mörkgrå, och denna patinering kan ske ojämnt över ytan beroende på vad som har påverkat ytan under tiden. Ingen kan heller säga hur pass snabbt patineringen kommer att ske, det beror på väder och vind och vilka element som finns i luften där produkten sitter monterad.

Magestic ska därför ses mer som en teknisk produkt och inte en estetisk.

Att tänka på under byggnation och nyttjande

Eftersom produkten inte är lackerad, måste man iaktta försiktighet vid lagring och hantering. Lindab Magestic får inte lagras utomhus eller fuktigt när fri syretillgång inte kan säkerställas. Dvs när materialet är i coilform eller när det ligger som plåtar på en pall. Vitrost uppstår då, precis som det gör på en galvaniserad stålplåt.

Se till att arbeta med rena handskar då man annars kan få fingeravtryck eller märken på plåten som ökar risken för att plåten inte patineras jämnt.

Skador i rostskyddet, oavsett om de uppkommit vid byggnationen eller efteråt, kan göra att plåten får sämre skydd mot miljöpåfrestningar. Därför måste man påföra rostskydd igen om detta har skett.

Undvik att göra markeringar på plåten med blyertspenna.

Besiktning

Omedelbart efter installering ska alla lösa föremål såsom fästen, plåtbitar, borrar och andra metallföremål avlägsnas från takytan och takavvattningssystem. Kontrollera regelbundet att taket, väggen eller takavvattningen är ren. Skräp och smuts håller plåten fuktig och medför en ökad risk för korrosion.

Rengöring

Ofta räcker regnet till för att hålla plåten ren. De avlagringar av smuts som regnet inte klarar att skölja bort kan man tvätta bort med en mjuk borste och vatten. Gör detta minst en gång/år. Var extra noggrann med ytor som finns i så kallad regnskugga, det vill säga där regnet inte kommer åt att skölja av plåten.

Plåtens livslängd

Magestic är känsligt i kombination med koppar, bly, våt cement, bitumen, kol och järn. Precis som flera andra icke-lackerade material såsom galvaniserad stålplåt och aluminium-zink. Undvik därför avrinningar från dessa ämnen på plåten, då det kan leda till att ytan korroderar. Magestic ska heller aldrig ha direktkontakt med vått virke.