



Lindab **Taksäkerhet**

Kontroll- och skötselinstruktion

Innehållsförteckning

Lagar	3
Allmänna krav	3
Informationsskytt	3
Kontroll	
Taksäkerhetsanordningar	4
Underlagstak och takbeklädnad	4
Wireblock till fasadstege skötsel och underhåll	5

Kontroll

Taksäkerhetsanordningar

- Kontrollera att infästningspunkter mot takkonstruktion är korrekt utförda mot gällande monteringsanvisning och intakta
- Kontrollera åtdragning av falsfästen mot gällande monteringsanvisning
- Kontrollera att skarvarna på produkter är korrekt utförda enligt gällande monteringsanvisning och intakta
- Kontrollera att löparen till wiresystem löper fritt längs med wiren
- Kontrollera att wiren är intakt och inte har några brustna trådar
- Kontrollera att wireterminalerna är korrekt fastskruvade med rätt moment
- Kontrollera noga ytskiktet på anordningarna och bättra eventuella ytskador med zink och/eller bättringsfärg
- Säkerställ att skorstenen är i gott skick och att den är dimensionerad för de laster taksäkerhetsanordningen belastar konstruktionen med
- Kontrollera skorstenens skick så att inga delar sitter löst eller kan lossna, se noga över så det inte är några sprickor eller mindre skador på skrotstenen.
- Vid kraftiga snöfall då det finns risk för överbelastning av snörasskyddet ska snön avlägsnas utan dröjsmål

Underlagstak och takbeklädnad

- Kontrollera att alla delar av ytskiktet är intakta
- Kontrollera att takmaterialet sitter fast och att fästelement är intakta
- Kontrollera vid förekommande fall undersidan av takkonstruktionen
- Gör extra kontroll invid infästning av taksäkerhetsanordningar så att inte underlagstaket påverkats av läckage etc. i anslutning till dessa.

Wireblock till fasadstege

Skötsel och underhåll av wireblock

1. Kabeln / banden bör endast rullas upp med belastning. Dra aldrig ut kabeln / banden helt för att sedan släppa den, eftersom snäppkrokens plötsliga stötar på enheten kan orsaka att retur-fjädern går sönder (11).
2. För enheter som ständigt utsätts för utomhusförhållanden rekommenderas att smörja stålkabeln lätt med syrafri olja eller vaselin (endast för stålkablar).
3. Det infällbara fästet är tillverkat av PES / Dyneema får endast rengöras med varmt vatten eller neutrala rengöringsmedel. Använd inte thinner eller liknande. Använd rent vatten för att skölja bort eventuella rester av rengöringsmedel.
4. Observera! Fallskyddet måste förvaras och transporteras i en torr, dammfri och oljefri miljö.
5. Textilkomponenter som blivit våta på grund av rengöring eller användning får endast torkas på naturligt sätt. Torka inte nära eld eller liknande värmekällor.



Good Thinking

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom att designa innovativa produkter och lösningar som är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att utveckla metoder som gör att vi kan producera lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet